

ELCO TGV 152 protok vazduha 1070 m³/h -grejač 2 reda

VODA 90/70°C			VODA 80/60°C			VODA 70/50°C		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	19	12900	-15	15	11120	-15	10	9290
-10	22	12110	-10	17	10320	-10	12	8480
-5	25	11310	-5	20	9510	-5	15	7670
0	28	10510	0	23	8710	0	18	6850
5	31	9710	5	26	7900	5	21	6020
10	34	8900	10	29	7090	10	24	5180
15	36	8100	15	31	6270	15	27	4010

ELCO TGV 153 protok vazduha 880 m³/h -grejač 3 reda

VODA 90/70°C			VODA 80/60°C			VODA 70/50°C		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	34	15300	-15	28	13260	-15	21	11180
-10	37	14380	-10	30	12340	-10	23	10240
-5	39	13460	-5	32	11410	-5	25	9300
0	41	12530	0	34	10480	0	27	8350
5	43	11610	5	36	9540	5	29	7390
10	45	10680	10	38	8600	10	31	6420
15	47	9750	15	40	7650	15	34	6190

ELCO PGV 152 protok vazduha 1070 m³/h -grejač 2 reda

PARA 1,1 bar			PARA 1,5 bar			PARA 3 bara		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	32	17450	-15	36	18850	-15	45	22320
-10	35	16710	-10	39	18120	-10	48	21560
-5	38	15970	-5	42	17370	-5	50	20810
0	41	15220	0	45	16610	0	54	20060
5	44	14480	5	48	15880	5	57	19310
10	47	13740	10	50	15130	10	60	18560
15	50	12990	15	54	14390	15	63	17810

ELCO PGV 153 protok vazduha 880 m³/h -grejač 3 reda

PARA 1,1 bar			PARA 1,5 bar			PARA 3 bara		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	52	20590	-15	58	22230	-15	70	26260
-10	54	19710	-10	60	21350	-10	72	25370
-5	56	18830	-5	62	20470	-5	75	24490
0	58	17960	0	64	19590	0	77	23610
5	60	17080	5	66	18710	5	79	22720
10	63	16200	10	68	17830	10	81	21840
15	65	15320	15	70	16950	15	83	20950