

ELCO TGV 252 protok vazduha 1650 m³/h -grejač 2 reda

VODA 90/70°C			VODA 80/60°C			VODA 70/50°C		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	22	21220	-15	17	18430	-15	12	15600
-10	25	19950	-10	20	17160	-10	15	14330
-5	27	18680	-5	22	15890	-5	18	13040
0	30	17400	0	25	14610	0	20	11750
5	33	16130	5	28	13330	5	23	10460
10	36	14860	10	31	12040	10	26	9150
15	39	13580	15	34	10760	15	29	7820

ELCO TGV 253 protok vazduha 1380 m³/h -grejač 3 reda

VODA 90/70°C			VODA 80/60°C			VODA 70/50°C		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	37	25310	-15	31	22170	-15	24	18940
-10	40	23860	-10	33	20680	-10	26	17450
-5	42	22390	-5	35	19200	-5	28	15960
0	44	20910	0	37	17720	0	30	14460
5	46	19440	5	39	16230	5	32	12960
10	48	17950	10	41	14740	10	34	11440
15	50	16470	15	43	13250	15	36	9910

ELCO PGV 252 protok vazduha 1650 m³/h -grejač 2 reda

PARA 1,1 bar			PARA 1,5 bar			PARA 3 bara		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	32	27200	-15	36	29400	-15	45	37780
-10	35	26050	-10	39	28240	-10	48	33610
-5	38	24890	-5	42	27070	-5	50	32430
0	41	23730	0	45	25910	0	54	31260
5	44	22570	5	48	24750	5	57	30090
10	47	21410	10	50	23580	10	60	28920
15	50	20250	15	54	22420	15	63	27750

ELCO PGV 253 protok vazduha 1380 m³/h -grejač 3 reda

PARA 1,1 bar			PARA 1,5 bar			PARA 3 bara		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	52	32380	-15	57	34970	-15	70	41300
-10	54	31000	-10	60	33590	-10	73	39910
-5	56	29620	-5	62	32200	-5	75	38520
0	58	28240	0	64	30820	0	77	37130
5	60	26860	5	66	29440	5	79	35740
10	63	25480	10	68	28050	10	81	34350
15	65	24100	15	70	26670	15	84	32960